

CONJUNTOS DE CONDUCTOS				DXS25E	DXS35E	DXS50C	DXS60C
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300 - 2.400 - 3.000 1.118 - 2.064 - 2.580	1.400 - 3.400 - 3.800 1.204 - 2.924 - 3.268	1.700 - 5.000 - 5.300 1.462 - 4.300 - 4.550	1.700 - 6.000 - 6.500 1.462 - 5.160 - 5.590
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300 - 3.200 - 4.500 1.118 - 2.752 - 3.870	1.400 - 4.000 - 5.000 1.204 - 3.440 - 4.300	1.700 - 5.800 - 6.000 1.462 - 4.998 - 5.160	1.700 - 7.000 - 8.000 1.462 - 6.020 - 6.880
Consumo	Refrigeración Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W	290 - 690 - 1.050 280 - 910 - 1.450	290 - 1.090 - 1.435 300 - 1.180 - 1.520	400 - 1.650 - 1.930 400 - 1.920 - 2.040	440 - 2.013 - 2.490 400 - 2.320 - 3.180
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
EER / COP		Refrig. / Calef.		3,48 / 3,52	3,12 / 3,39	3,03 / 3,02	2,82 / 3,02
Etiqu. eficiencia energ.		Refrig. / Calef.		A / B	B / C	B / D	C / D
Consumo energía anual		Refrigeración	kWh	345	545	825	1.065

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS				FDXS25E	FDXS35E	FDXS50C	FDXS60C
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	12 / 10 / 8,4	16 / 13,5 / 11,2
	Calefacción			8,7 / 7,3 / 6,2	8,7 / 7,3 / 6,2	12 / 10 / 8,4	16 / 13,5 / 11,2
Presión disponible		Estándar	mmH ₂ O	3	3	4	4
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	200	200	200	200
	Ancho		mm	700	700	900	1.100
	Fondo		mm	620	620	620	620
Peso			Kg	21,0	21,0	27,0	30,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
	Calefacción			35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32

UNIDADES EXTERIORES				RXS25J2	RXS35J2	RXS50J2	RXS60F
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B)	m³/min	33,5 / 31,4	36,0 / 31,4	50,9 / 48,9	50,9 / *
	Calefacción			30,2 / 22,6	30,2 / 22,6	45,0 / 43,1	46,3 / *
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante				R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Dimensiones	Alto		mm	550	550	735	735
	Ancho		mm	765	765	825	825
	Fondo		mm	285	285	300	300
Peso			Kg	34,0	34,0	48,0	48,0
Presión sonora	Refrigeración	(A/B)	dBA	46 / 43	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Calefacción			47 / 44	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Carga de refrigerante para			m	10	10	10	10
Carga adicional			gr/m	20	20	20	20

			DXS25E	DXS35E	DXS50C	DXS60C	
Longitud máxima de tubería (L)			m	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)			m	15	15	20	20